

ULTRA KLEEN

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT PRÊT À L'EMPLOI

CODE DU PRODUIT: 360

DESCRIPTION ET AVANTAGES DU PRODUIT :

ULTRA KLEEN est un puissant nettoyant à vaporiser prêt à l'emploi qui pénètre et soulève facilement la graisse, l'huile, la cire, l'argile, la nicotine et la saleté de type organique. ULTRA KLEEN est idéal pour les résidus d'insectes séchés et nettoie efficacement les pneus à flancs blancs, les surfaces en plastique ou en vinyle et les ceintures de sécurité. On peut diluer ULTRA KLEEN jusqu'à 1 partie pour 40 parties d'eau afin de créer un nettoyant efficace pour des applications légères.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET APPLICATION :

1. Vaporiser ou appliquer à la brosse ou au chiffon ULTRA KLEEN sur la surface à nettoyer ou à dégraisser.
2. Pour les dépôts épais de graisse et autres salissures, agiter avant d'enlever.
3. Essuyer immédiatement avec un chiffon humide ou une éponge. Conseil : rincer immédiatement le verre et les surfaces peintes, ne pas laisser sécher le produit.

PRÉCAUTIONS :

Toujours tester préalablement le produit en l'appliquant à un endroit peu visible. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Préserver du gel.

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ :

Pour plus d'information sur la manutention, stockage et précautions d'emploi de ce produit, consulter la fiche signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT :

Comme les conditions réelles d'utilisation sont hors de notre contrôle aucune responsabilité n'est acceptée pour toute perte ou dommage causé directement ou indirectement par l'utilisation de nos produits. Les utilisateurs doivent s'assurer de la pertinence de l'utilisation de ce produit, en effectuant des essais appropriés pour tout usage particulier.



INFORMATIONS :

APPARANCE : Liquide jaune translucide.

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : ~1.01 g/ml

ODEUR : Citron.

SOLUBILITÉ : Soluble à l'eau.

PH : ~ 11.8

% NON-VOLATILE : ~ 10.0

VISCOSITÉ : Similaire à l'eau.

PRODUITS DISPONIBLES :



A36012 - **CRUCHON** - 3,78 L / 1 GAL US

A36014 - **CUBE** - 18,9 L / 5 GAL US

A36018 - **TONNEAU** - 208,2 L / 55 GAL US

BA360 - **ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL**

