

SAFETY SHINE

ENDUIT SANS SILICONE

CODE DU PRODUIT: 166

DESCRIPTION ET AVANTAGES DU PRODUIT :

SAFETY SHINE est conçu comme enduit à base d'eau utilisable en toute sécurité dans l'atelier de carrosserie car il ne contient aucun silicone, solvant pétrolier ou cire. SAFETY SHINE est un enduit auto-nivelant, ininflammable et sans danger dans l'atelier de carrosserie qui fonctionne bien sur les pneus et les éléments en vinyle.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET APPLICATION :

1. Prénettoyer les zones d'application pour éliminer toute poussière ou saleté. 2. Appliquer SAFETY SHINE à l'aide d'un vaporisateur à gâchette, d'un vaporisateur à réservoir ou d'un chiffon doux dédié. 3. Laisser SAFETY SHINE sécher ou l'essuyer avec un chiffon doux, propre et non pelucheux. Conseil : ne pas diluer le produit, l'utiliser tel quel.

PRÉCAUTIONS :

Du produit projeté d'un pneu fraîchement enduit pourrait tacher en permanence certains panneaux de plastique. NE PAS CONDUIRE LE VÉHICULE SANS AVOIR ESSUYÉ TOUT EXCÉDENT, surtout à la jonction du pneu et de la roue. Autrement, l'enduit ne causera pas de taches. SAFETY SHINE peut rendre une surface glissante. NE PAS APPLIQUER SUR LES SIÈGES, LE VOLANT OU LES PÉDALES. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Préserver du gel.

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ :

Pour plus d'information sur la manutention, stockage et précautions d'emploi de ce produit, consulter la fiche signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT :

Comme les conditions réelles d'utilisation sont hors de notre contrôle aucune responsabilité n'est acceptée pour toute perte ou dommage causé directement ou indirectement par l'utilisation de nos produits. Les utilisateurs doivent s'assurer de la pertinence de l'utilisation de ce produit, en effectuant des essais appropriés pour tout usage particulier.



INFORMATIONS :

APPARANCE : Liquide bleu-aqua translucide.

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : ~1.07 g/ml

ODEUR : Cerise.

PH : ~ 7.0

SOLUBILITÉ : Complètement soluble à l'eau.

% NON-VOLATILE : ~27

VISCOSITÉ : Non visqueux.

PRODUITS DISPONIBLES :



A16612 - **CRUCHON** - 3,78 L / 1 GAL US

A16614 - **CUBE** - 18,9 L / 5 GAL US

A16618 - **TONNEAU** - 208,2 L / 55 GAL US

BA166 - **ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL**

