

TOP HAT

ENDUIT À BASE DE SOLVANT ET SILICONE

CODE DU PRODUIT: 164

DESCRIPTION ET AVANTAGES DU PRODUIT :

TOP HAT est un enduit à la silicone supérieur à base de solvant au parfum de fleur de cerisier. L'enduit TOP HAT s'applique facilement, s'égalise rapidement et laisse une brillance durable d'aspect mouillé. Utilisez TOP HAT sur les pneus, les moulures, les pare-chocs ainsi que les garnitures et les toits en vinyle pour créer une apparence soignée. Durable et hydrofuge, l'enduit TOP HAT est idéal pour le climat nord-américain.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET APPLICATION :

1. Prénéttoyer les zones d'application pour éliminer toute poussière ou saleté. 2. Appliquer TOP HAT à l'aide d'un vaporisateur à gâchette résistant aux solvants ou d'un chiffon doux dédié. 3. Laisser TOP HAT sécher ou l'essuyer avec un chiffon doux, propre et non pelucheux. Conseil : ne pas diluer le produit, l'utiliser tel quel.

PRÉCAUTIONS :

Du produit projeté d'un pneu fraîchement enduit pourrait tacher en permanence certains panneaux de plastique. NE PAS CONDUIRE LE VÉHICULE SANS AVOIR ESSUYÉ TOUT EXCÉDENT, surtout à la jonction du pneu et de la roue. Autrement, l'enduit ne causera pas de taches. TOP HAT peut rendre une surface glissante. NE PAS APPLIQUER SUR LES SIÈGES, LE VOLANT OU LES PÉDALES. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Préserver du gel.

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ :

Pour plus d'information sur la manutention, stockage et précautions d'emploi de ce produit, consulter la fiche signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT :

Comme les conditions réelles d'utilisation sont hors de notre contrôle aucune responsabilité n'est acceptée pour toute perte ou dommage causé directement ou indirectement par l'utilisation de nos produits. Les utilisateurs doivent s'assurer de la pertinence de l'utilisation de ce produit, en effectuant des essais appropriés pour tout usage particulier.



INFORMATIONS :

APPARANCE : Liquide rouge translucide.

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : ~0.80 g/ml

ODEUR : Fleurs de cerisiers.

SOLUBILITÉ : Non-soluble à l'eau.

% NON-VOLATILE : 28

VISCOSITÉ : Similaire à l'eau.

POINT D'ÉCLAIR : ~20.5°C

PRODUITS DISPONIBLES :



A16414 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US

A16418 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US

BA164 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL

